

ELGI™



Одно- и двухступенчатые компрессоры

Созданы для многолетней службы

UPTIME™
ASSURANCE

**Quantum
Max**

Модель	Объем поршневой камеры		Свободная подача воздуха*		Мощность мотора		Компрессор	Количество цилиндров	Воздушный ресивер	Габариты (ДхВхШ) мм	Вес нетто кг
	л/мин	сфг	л/мин	сфг	л.с.	кВт					

Одноступенчатый (Максимальное давление 9 кг/см²)

SS 03 090 HN	360	12.7	256	9.0	3.0	2.2	550	2	160	1345x540x1085	205
SS 05 090 HN	605	21.4	443	15.6	5.0	3.7	925	2	220	1595x545x1085	265
SS 07 090 HN	921	32.6	708	25.0	7.5	5.5	690	2	220	1595x635x1115	307
SS 10 090 HN	1228	43.4	950	33.6	10.0	7.5	920	2	220	1595x635x1115	322
SS 10 090 HN	1228	43.4	950	33.6	10.0	7.5	920	2	420	1660x825x1240	367
SS 15 090 HN	1853	66.4	1390	49.1	15.0	11.0	925	3	500	1925x885x1515	514

Двухступенчатый (Максимальное давление 12 кг/см²)

TS 03 120 HN	311	10.7	250	8.8	3.0	2.2	925	2	160	1345x540x1085	200
TS 03 120 HN	311	10.7	250	8.8	3.0	2.2	925	2	220	1595x500x1085	225
TS 05 120 HN	501	17.7	410	14.5	5.0	3.7	925	2	220	1595x585x1095	240
TS 07 120 HN	700	24.8	580	20.7	7.5	5.5	1050	2	220	1600x630x1120	270
*TS 10 120 HN	997	35.4	850	30.1	10.0	7.5	750	3	220	1595x810x1205	350
*TS 10 120 HN	997	35.4	850	30.1	10.0	7.5	750	3	420	1675x885x1350	410
*TS 10 120 HN	997	35.4	850	30.1	10.0	7.5	750	3	500	1925x885x1430	420
*TS 15 120 HN	1535	54.3	1250	44.1	15.0	11.0	1150	3	500	1925x885x1350	470

Свободная подача воздуха измеряется согласно IS 5456 при рабочем давлении для одноступенчатых моделей при 7 кг/см², а для двухступенчатых - 10кг/см²

*Также доступны в базовых версиях

Технические спецификации могут измениться без предварительного уведомления.

Ключевые особенности

Чугунный блок

Промышленный номинал

Медленная скорость работы

Переключатель давления с разгрузкой*

Улучшенная защита ремня кожухом

Клапан ослабления межэтапного давления

Воздушный ресивер

Низкая температура выходного воздуха

Проверка по стандартам IS 5456

Фитинги без протечек

Преимущества

Превосходит компрессоры с алюминиевым блоком

Не нужен резервный компрессор

Износостойкий

Прост в запуске, увеличенный срок службы мотора

Надежная защита от аварий

Усиленная безопасность

Полностью безопасен согласно международным стандартам

Долгий срок службы оборудования

Гарантированная высокая производительность

Отсутствие потерь сжатого воздуха

*Доступно только для некоторых моделей

AIR UP.

UPTIME™ стандарт для любого компрессора серии EG



Дизайн UPTIME

Машины созданы с высококлассной системой охлаждения, что позволяет им работать дольше

Компоненты UPTIME

Каждый компрессор ELGI оснащен уникальным винтовым компрессорным блоком, который был разработан специально для продукции ELGI

Техподдержка UPTIME

Мы хотим исключить любые риски наших клиентов и предлагаем полный комплекс технической поддержки

ELGI
Elgi Equipments Ltd.

Официальный дистрибьютор

ООО «QuantumMax LTD»

050009, г.Алматы, ул.Шевченко, 165Б, офис 501

Тел: +7(727)3410749, факс: +7(727)3410740, эл. почта: info@quantummax.kz, сайт: www.quantummax.kz

